Cyclone® air speed

GUSTAMAR
FICHAS TÉCNICAS

**DENOMINACION**

SECADOR DE AIRE PARA MANOS ÓPTICO CYCLONE ACERO INOXIDABLE SATINADO VERTICAL CATEGORÍA 2 CO2SV

| **CLAVE** | **TIPO** |
|---|---|
| CO2SV | ÓPTICO |
| **MARCA** | **CATEGORÍA** |
| CYCLONE | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | SECADOR DE AIRE PARA MANOS ÓPTICO CYCLONE ACERO INOXIDABLE SATINADO VERTICAL CATEGORÍA 2 CO2SV | | | |
| MODO DE USO | SE COLOCAN LA MANOS HÚMEDAS A UNA DISTANCIA DE ENTRE 5 Y 15 CM POR LA PARTE INFERIOR PARA ACTIVAR EL SENSOR. AL ACTIVARSE EL SECADOR, ESPERAR DE 10 A 12 S PARA TERMINAR EL SECADO DE MANOS. | | | |
| MEDIDAS Y PESO | DIMENSIONES (Mm) | LARGO: 173 | ALTO: 255 | ANCHO: 150 |
| | PESO (kg) | 23 KG | | |
| PACKING | SE ANEXA KIT DE INSTALACIÓN (LLAVE UNIVERSAL, TAQUETES Y TORNILLOS) | | | |
| COLOR | ACERO INOXIDABLE SATINADO | CATEGORÍA | 2 | |
| LIMPIEZA | ES SUFICIENTE UN TRAPO HUMEDO. LOS SOLVENTES PUEDEN OPACAR LA PIEZA. PRODUCTO A PRUEBA DE AGUA | | | |
| VOLTAJE | 220V-240V 110 V - 120V | | | |
| CONTENIDO | 1 PIEZA POR CAJA | | | |
| FIJACIÓN | TAQUETES Y TORNILLOS | INSTALACIÓN: | MUROS O INTERIORES DE BAÑOS | |
| BENEFICIOS | RESISTENTE, DURADERO, ESTÉTICO Y DE FÁCIL USO | | | |
| MATERIAL | ABS | | | |
| MÁS CARACTERÍSTICAS | 50/60 Hz. 1150W - 1350W (HOT) 500W - 510 (COLD). TIEMPO DE SECADO: 10 SEG A 12 SEG. TEMPERATURA DEL AIRE: 40 ºC. VELOCIDAD: 100 M/ S. DISTANCIA DE ACTIVACIÓN: 5 A 15 CM DEL SENSOR. | | | |
| RECOMENDADO EN : | LUGARES CON TRÁFICO PESADO (USO RUDO)<br>ESCUELAS, HOSPITALES, HOTELES, PLAZAS COMERCIALES, CINES, DESPACHOS, OFICINAS, EMPRESAS, FÁBRICAS E INDUSTRIAS. | | | |
| GARANTÍA | DISTRIBUIDOR GUSTAMAR. GARANTIA POR UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FÁBRICA. NO APLICAN GOLPES O RAYONES. | | | |

EMAIL: GUSTAMAR.MX@GMAIL.COM. TEL: 01 222 2265054. CEL: 044 22 25638432